Zustellbarkeits-Checkliste

Mit dieser Liste prüfst du die häufigsten Gründe, warum Mails im Spam landen. Jeder Punkt lässt sich mit den Werkzeugen von Postwacht prüfen.

1. SPF

Genau ein SPF-Eintrag pro Domain, höchstens zehn DNS-Abfragen.
Prüfen mit: SPF-Prüfer

2. DKIM

Die Mails sind signiert, der Schlüssel steht im DNS unter dem richtigen Selektor.
Prüfen mit: DKIM-Prüfer

3. DMARC

Ein DMARC-Eintrag bei _dmarc mit einer Berichtsadresse.
Prüfen mit: DMARC-Prüfer

4. Reverse-DNS

Die IP-Adresse des Mailservers hat einen PTR-Eintrag, der zum Servernamen passt.
Prüfen mit: Reverse-DNS-Check

5. Sperrlisten

Weder die IP-Adresse noch die Domain steht auf einer Sperrliste.
Prüfen mit: Blacklist-Check

6. Verschlüsselung

Der Mailserver bietet STARTTLS an, und das Zertifikat ist gültig.
Prüfen mit: SMTP-Test

7. MTA-STS

Empfohlen: eine Richtlinie, die verschlüsselten Versand erzwingt, und TLS-RPT für Berichte.
Prüfen mit: MTA-STS-Checker

8. Abmeldung

Bei Massenmails ein sichtbarer Abmeldelink und die Kopfzeile List-Unsubscribe.
Prüfen mit: Bulk-Sender-Check

9. Inhalt

Eine Textfassung ist vorhanden, Bilder und Text stehen in einem sinnvollen Verhältnis.
Prüfen mit: Header-Analyse

10. Absender

Absenderadresse und sendende Domain stimmen überein.
Prüfen mit: Header-Analyse

Stand: 22.11.2026. Prüfungen und Erklärungen: postwacht.de